

Lai sagatavotu mākslīgā akmens flīzes uzlikšanu uz sienas nepieciešamie instrumenti ir:

**1. Rokas zāģis, kas paredzēts kokam**



Mākslīgā akmens ģipša masas flīzes viegli sagriezt ar parastu rokas zāģi, nav nepieciešama leņķa slīpmašīna, kas arī būtiski samazina putekļu daudzumu sagatavošanās procesā.

**2. Leņķa mērs ar augstām malām**



Tas tiek izmantots mākslīgā akmens ģipša masas flīzes piezāģēšanai nepieciešamā leņķī 90 vai 45 grādos.

**3. Flīžu ietonēšanai iespējams izmantot jebkuru dispersijas krāsu.**

Mēs iesakām izmantot **SUPER NOVA** vai **düfa** ražotāju krāsas.



**Vollton- und Abtönfarbe**



**Pilntoņu dispersijas krāsa – koncentrāts. Iekšdarbiem un ārdarbiem.** 23 gatavie toņi. Fasāžu un iekštelpu minerālo virsmu dekoratīvai noformēšanai, kā arī dispersijas krāsu un sintētisko apmetumu ietonēšanai. Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji maisīt.

**4. Ja nepieciešams flīzes aizsargāt no ūdens, tad flīzes iespējams pārklāt ar laku uz ūdens bāzes.** Jaizvairās no tiešas saskares ar ūdzeni.

**5. Neliela izmēra ota**

Ņemot vērā atsevišķu flīžu faktūras reljefu platumu, kuru nepieciešams nokrāsot, jāizvēlas atbilstoša platuma ota. Piemēram, ja plānojat daļēji ietonēt ģipša flīzes BARCELONA, tad Jums būs nepieciešama 1 cm plata ota, tā kā konkrētās flīzes faktūras reljefa platums ir ~ 1 cm plats. Savukārt, ja flīzes tonēsiet vienā tonī, tad var izvēlēties jebkāda cita platuma otu, ar kādu Jums ērti strādāt.

**6. Blīvs polietilēna maisiņš (tikai ķieģeļu faktūras) flīzēm.**



Tāda ikdienišķa lieta kā blīvs polietilēna maisiņš būtiski atvieglos Jūsu darbu veicot flīžu šuvju vietas aizpildīšanu ar špaktelmasu (tikai ķieģeļu faktūras) flīzēm. Lai sagatavotu polietilēna maisiņu darbam – nepieciešams maisiņa stūrītī izgriezt caurumiņu ne lielāku par 4-5 mm, tad maisiņā iepilda špaktelmasu vai jebkuru citu šuvotāju un uzmanīgi spiežot maisiņu aizpilda visas flīžu šuvju vietas.

## 7. Vīle, smilšpapīrs, kalts

Šie instrumenti Jums palīdzēs pielāgot īpašos gadījumos flīžu saskarsmes virsmas. Piemēram, ar kalti ir iespējams ātri un akurāti noņemt gan lielāku, gan mazāku kārtu no flīžu aizmugures vai sāna malas, pēc tam nolīdzinot flīžu aizmuguri vai sāna malu ar smilšpapīru.

## 8. Līme flīžu uzlikšanai



Iespējams izmantot jebkuru akrila līmi vai šķidrās naglas. Mēs rekomendējam izmantot SOUDAL 24A ražotāja piedāvāto līmi. Līmes patēriņš konkrētai līmei ir 1,3 tūbiņas uz 1m<sup>2</sup>. Līmi uz flīzes uzklāj 4 vietās veidojot punktus ne lielākus par 2cm diametrā. Līmējot flīzi uz sienas to nepieciešams stingri piespiest pie virsmas, lai līme maksimāli izplūstu pa lielāko flīzes daļu. Taču līme nedrīkst izplūst ārpus flīzes, kad tās novietota uz sienas.

## 9. Līmeņrādis

Pastāvīgi sekojat līdzi, lai Jūsu uzlīmētās flīzes nenovirzītos no horizontāla/vertikālā līmeņa.

## 10. Zīmulis

Lai atzīmētu flīžu griezuma vietu.



## 11. Distanceri vai ķīļi flīzēm

# Mākslīgā akmens ģipša masas dekoratīvo flīžu uzlikšana

- *Flīzes tiek liktas līmenī. Jāpārbauda grīdas līmenis. Pirmo flīžu rindu obligāti jāliek līmenī, pēc tam nākamās uz augšu, tādējādi veidojot dabīgam akmens reljefam līdzīgu rakstu uz sienas.*

- *Sarežģītus flīžu elementus izveido ar kalts palīdzību*

Ja nepieciešams skaisti apiet gaismas slēdzi vai veidojat arku, izmantojiet zīmuli, zāģi, kalti un uzmanīgi novilējat lieko, pēc tam apstrādātās vietas nolīdziniet ar smilšpapīru.

- *Stūru pielāgošanai izmantojiet leņķa mēru*

Lai flīžu stūri sakristu, tos jāpielāgo izmantojot leņķa mēru. Liekot uz sienas flīzes ar piezāģētiem stūriem skatieties, lai stūri cieši sakļautos kopā. Leņķa mēru var izmantot arī taisnu leņķu piezāģēšanai.

- *Flīžu robošanu veiciet balstoties uz flīžu faktūras*

Mākslīgā akmens ģipša masas dekoratīvo flīžu faktūra pati Jums pateiks priekšā kā to labāk piegriezt. Zāģējiet par faktūras līnijā, tur tās ir plānākas un ir vieglāk zāģēt, kā arī izskatās skaistāk un dabīgāk. Neaizmirstat pēc piezāģēšanas noslīpēt ar smilšpapīru.

- *Ja nepieciešams flīzes aizsargāt no ūdens, tad flīzes iespējams pārklāt ar matētu laku uz ūdens bāzes. Lai noklātu flīzes ar matētu laku mēs iesakām izmantot krāsu pistoli.*

**Viss gatavs! Atliek tikai priecāties par pašu spēkiem paveikto darbu!**

**Lai veicas!!!**